


HOONVED

PEOPLE · PASSION · INNOVATION

TLC

Lavastoviglie a capote Top Line
Top Line Hood type dishwashers



IT
EN

Serie TLC

TLC Series

Lavastoviglie a capote Top Line

Top Line Hood type dishwashers

Ideali per / Suitable for



Trattorie, Ristoranti & Bistrot
Restaurants and Bistrot



Fast Food
Fast Food



Gelaterie
Ice Cream Parlours

Performance / Performance



Fino a **1.474** piatti/h
Up to 1,474 dishes/h



Altezza utile di lavaggio:
415 mm (TLC 100) - 500 mm (TLC 150)

Door clearance:
415 mm (TLC 100) - 500 mm (TLC 150)



2 modelli: TLC 100 - TLC 150
2 models: TLC 100 - TLC 150



5 cicli di lavaggio
5 washing cycles

Affidabilità e versatilità in un'unica soluzione

Le serie TLC è formata da 2 modelli di lavastoviglie a capote ad elevate prestazioni.

TLC 100 - cestello 500 x 500 mm / TLC150 - cestello 600 x 500 mm.

Robuste, ergonomiche e affidabili sono progettate per garantire la massima igiene in tutte le fasi di lavaggio.

Grazie alla grande versatilità e alle caratteristiche costruttive e tecnologiche, le lavastoviglie della serie TLC sono in grado di soddisfare le esigenze di lavaggio di ogni settore della ristorazione.

Reliability and versatility in just one solution


TLC range consists of 2 Hood Type Dishwashers with high performances.

TLC 100 – rack 500 x 500 mm / TLC150 – rack 600 x 500 mm.

Strong, ergonomic and reliable, are projected to assure top hygiene in each washing phase.

Thanks to its versatility and to its structural and technological features, TLC dishwashers can satisfy all washing requirements in every catering area.





Elettronica all'avanguardia

- Stessa elettronica della serie TL
- Pannello comandi soft touch posizionato in alto con visualizzatore digitale delle temperature di lavaggio e risciacquo
- 4 cicli di lavaggio + ciclo ECO2
- Interruzione ciclo con allarme/visualizzazione led
- Possibilità di azionare il lavaggio automatico con chiusura della capote
- Comandi retro-illuminati
- Possibilità di personalizzare le fasi di lavaggio e risciacquo

Advanced electronics

- Same electronic of TL line
- Soft touch keyboard on the top with digital display of wash and rinse temperatures
- 4 wash cycles + ECO2 cycle
- Cycle stop with led displayed alarm
- Possibility to set the automatic washing by closing the hood
- Backlight controls
- Possibility to personalize the wash and the rinse phase





Sicurezza

- Pannello comandi a bassa tensione (12 V)
- Protezione IP53 sul pannello comandi contro i getti d'acqua
- Microinterruttore di fermata ciclo in caso di apertura accidentale della capote
- Thermostop a regolazione "dinamica" del boiler per garantire la corretta temperatura di risciacquo

Safety

- *Low voltage electronic control (12 V).*
- *Keyboard and display panel splash-proof (protection IP53)*
- *Cycle-stop microswitch in case of accidental hood opening*
- *Boiler interlock by "dynamic" regulation to ensure the correct rinse temperature*





TLC 100



Ergonomia e robustezza

- Struttura autoportante e aste di lavaggio e risciacquo rotanti in acciaio inox AISI 304 finemente satinato
- Vasca a doppia parete in acciaio inox AISI 304 finemente satinato
- Altezza utile di lavaggio: 415 mm - 500 mm
- Configurabili ad angolo o in linea con piani e lavelli
- Capote controbilanciata di facile apertura

Strong and easy to use

- Structure and revolving wash and rinse arms in AISI 304 finely brushed stainless steel
- Double skin tank in finely brushed stainless steel
- Door clearance: 415 mm – 500 mm
- Lineal or corner installation and possibility to integrate tables with sink
- Counterbalanced hood easy to open



Igiene perfetta

- Interno della macchina completamente arrotondato di facile pulizia
- Ampio filtro vasca in acciaio micro-stirato e con micro-filtro raccogliitore/convogliatore dello sporco direttamente nello scarico, di facile estrazione e pulizia con indicazione di anomalia in caso di posizionamento scorretto
- Pompa dotata di filtro di aspirazione per evitare l'ingresso e il deposito di sporco e residui nel circuito
- Interno della macchina facilmente accessibile per agevolare la pulizia quotidiana


Perfect hygiene

- Interior of the machine completely rounded for easy cleaning action
- Big wash tank filter and microfilter to collect and convey the dirty directly into the drain, easy to replace and clean with indication if the filter is incorrectly positioned
- Suction pump filter to protect the wash pump and prevent leftovers from depositing in the wash circuit
- Excellent accessibility inside the machine for easy daily cleaning



TLC 150





TLC 150



TLC 100



TLC 150



TLC 100



TLC 150

Accessori

- Dosatore brillantante, pompa detersivo e pompa di scarico standard
- Break Tank standard
 - assicura che il risciacquo avvenga a pressione e temperatura costanti
 - impedisce di effettuare cicli di lavaggio in assenza di acqua
 - impedisce il ritorno dell'acqua del boiler nella rete idrica
 - evita la contaminazione della rete idrica
 - include pompa di aumento pressione standard
- Dotazione standard di cestelli
- Su richiesta:
 - Condensatore e recuperatore di calore


Accessories

- *Rinse-aid dispenser, detergent pump and drain pump standard*
- *Break Tank standard*
 - *assures constant temperature and pressure during the rinse phase*
 - *prevents the washing cycles without water*
 - *prevents boiler water backflow towards the water supply*
 - *prevents any contamination of the water in the mains*
 - *includes standard rinse booster pump*
- *Set of racks included in every machine*
- *On request:*
 - *Condensing unit and heat recovery*

BREAK TANK SYSTEM (BT)


Il sistema Break Tank, garantisce un risciacquo con pressione e temperatura costanti, impedendo il ritorno di acqua contaminata dalla macchina alla rete idrica

The Break Tank System assures steady temperatures and pressure during the rinse phase, preventing any contamination of the water in the mains due to backflows from the machine.




Macchina Standard Standard Machine


Macchina con BREAK TANK Machine with BREAK TANK




Temperatura in diminuzione
 Decreasing temperature



Temperatura "costante"
 Steady temperature



Pressione "variabile" (rete idrica)
 Variable pressure (net water)



Pressione "costante"
 Steady pressure

3 Possibile contaminazione della rete
 Possible water contamination

3 Air gap impossibilità di reflussi verso la rete idrica
 Air gap no backflow towards the water supply

RCC - CONDENSATORE E RECUPERATORE DI CALORE

Il sistema permette di condensare i vapori generati durante il ciclo di lavaggio assicurando un miglioramento dell'ambiente di lavoro e significativi risparmi energetici.

Il condensatore di vapori è un sistema che si basa sull'utilizzo del calore/vapore generato durante il ciclo di lavaggio/risciacquo per pre-riscaldare l'acqua di alimentazione della macchina.

BENEFICI

- Risparmi energetici
- Non contiene filtri e non richiede alcuna manutenzione
- Niente vapore né umidità nella stanza, con conseguente miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro


RCC CONDENSING UNIT AND HEAT RECOVERY

The system allows to condensate the steam generated during the washing phase assuring a better working area and important energy savings.

The system is based on the use of the heat/steam generated during the wash/rinse phase to preheat the water of the machine supply.

ADVANTAGES

- Saving energy
- This system does not contain filters; no maintenance is required.
- No steam and humidity in the room, better environment working conditions for the end user



↑ TLC 100 H 1895 mm
↓ TLC 150 H 1994 mm

Caratteristiche tecniche | *Technical specifications*



		mm 625x740x1525h/2040h	mm 725x740x1625h/2195h
Modello Model		TLC 100	TLC 150
Durata ciclo	<i>Cycle lenght</i>	63 - 88 - 118 - 238 sec + ECO2	46 - 88 - 118 - 238 sec + ECO2
Altezza utile porta	<i>Wash space</i>	400 mm	500 mm
Cesto	<i>Rack</i>	500x500 mm	600x500 mm
Costruzione	<i>Construction</i>	Doppia parete - <i>Double wall</i>	Doppia parete - <i>Double wall</i>
Interno macchina	<i>Machine interior</i>	Autopulente - <i>Self-cleaning</i>	Autopulente - <i>Self-cleaning</i>
Dosatore brillantante	<i>Rinse-aid pump</i>	Standard	Standard
Pompa lavaggio	<i>Wash pump</i>	1100 W	2200 W
Produzione piatti/ora	<i>Dishes/h</i>	1000	1450
Dosatore detersivo	<i>Detergent pump</i>	Standard	Standard
Sistema Break Tank	<i>Break Tank System</i>	Standard	Standard
Allacciamento elettrico	<i>Electrical connection</i>	230V/3/50Hz ; 400V/3N/50Hz	230V/3/50Hz ; 400V/3N/50Hz
Potenza totale	<i>Total power</i>	10100 W	11200 W
Resistenza boiler	<i>Boiler heater</i>	9000 W	9000 W
Resistenza vasca	<i>Tank heater</i>	3000 W	3000 W
Capacità vasca	<i>Tank capacity</i>	42 l	42 l
Capacità boiler	<i>Boiler capacity</i>	8,2 l	8,2 l
Alimentazione idrica	<i>Water supply</i>	2÷4 bar Ø 3/4 "G	2÷4 bar Ø 3/4 "G
Consumo acqua ciclo	<i>Water consumption cycle</i>	3,5 l	3,5 l
Raccordo scarico	<i>Drain hose connection</i>	Ø 1 "G	Ø 1 "G
Livello pressione acustica	<i>Acoustic pressure level</i>	< 70 db (A)	< 70 db (A)
Condensatore di vapori RCC	<i>RCC condensing unit</i>	A richiesta - <i>On request</i>	A richiesta - <i>On request</i>

La durezza dell'acqua di allacciamento deve essere compresa fra 4°-10°F (gradi di durezza francese). In presenza di durezza superiori, occorre l'utilizzo di un addolcitore.
The hardness of the water supplied must be between 4° and 10° F (french hardness degrees). In case of greater levels of hardness, a water softener must be used.

I dati tecnici sono indicativi con riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso | *The manufacturer reserves to alter the technical details without warning.*

HOONVED

PEOPLE · PASSION · INNOVATION


HOONVED Ali Group S.r.l. a Socio Unico

Via Ugo Foscolo, 1 - 21040 Venegono Superiore (VA) - Italy
P +39 0331 856111 · Fax +39 0331 865223 · P. IVA 10123720962

www.hoonved.com ·  



Certified Quality Management
System UNI EN ISO 9001:2015



cod. 359280 - Ed. 02/2021 - ViviConcept

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence