



Vispa 35 E/B

La rivoluzionaria lavasciuga pavimenti che lava, asciuga e igienizza in un unico passaggio. Ideale per le piccole superfici. Ha una pista di lavoro di 35 cm


COMAC
professional people



Vispa 35 E/B. Perfetta per sostituire i sistemi di pulizia manuali negli ambienti piccoli e ingombri. Ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione

Vispa 35 è disponibile a batteria e a cavo nella versione lavante. La versione a batteria è libera dal cavo e quindi si muove con disinvoltura all'interno di spazi piccoli e ingombri.

Vispa 35 E/B è libera di passare sotto i tavoli, di pulire con cura gli angoli di una stanza, di inserirsi in spazi ingombri, grazie alla estrema flessibilità data dal

movimento del manubrio che si può flettere fino a 180°.

Vispa 35 viene fornita completa di spazzola o disco trascinate. La versione a batteria ha in dotazione il caricabatteria incorporato e la batteria al gel. La versione elettrica su richiesta può essere fornita con il cavo da 15 m.

180° di flessibilità



Caricabatterie incorporato 12V/6A

Vispa 35 B presenta il caricabatterie a bordo, perciò nel momento della ricarica della macchina basta semplicemente collegare il cavo del caricabatterie ad una normalissima presa di corrente

Vispa 35 E/B occupa spazi molto ridotti e può essere parcheggiata anche in posizione verticale.
N.B.: nella versione a batteria questa operazione può essere eseguita solo con batteria al gel in dotazione



Vispa 35 E

Vispa 35 B

Vispa 35 E/B. Più produttività per l'operatore con sorprendenti risultati di pulito

Grazie al connubio tra motore di aspirazione e tergipavimento che ruota intorno alla spazzola l'asciugatura è totale e lo sporco viene raccolto completamente e non spalmato sul pavimento come potrebbe succedere con le tradizionali pulizie manuali. Tutte le operazioni di pulizia saranno più semplici.

Niente più fatica per l'operatore del pulito che a fine giornata avrà aumentato la sua produttività in modo esponenziale.

Il sistema automatico di registro del tergipavimento e della spazzola consente che la macchina si adatti automaticamente a qualsiasi tipo di pavimento.



Vispa 35 E
La valvola di sfiato sul tappo del serbatoio soluzione garantisce sempre la stessa quantità d'acqua sul pavimento per un pulito costante



Vispa 35 E
Lo sporco viene raccolto nel serbatoio di recupero che si sfilta facilmente dalla sede per essere svuotato con semplicità



Vispa 35 B

Vispa 35 B
Tergipavimento parabolico
Il movimento parabolico del tergipavimento intorno alla spazzola garantisce una perfetta asciugatura anche in curva

Vispa 35 E/B, una piccola lavasciuga pavimenti infinitamente autonoma

Vispa 35 B è perfetta per la pulizia di spazi altamente congestionati ed ha un'autonomia garantita dalla semplicità di sostituzione della batteria assicurando l'efficienza della macchina per più cicli produttivi. Inoltre, un'ottima autonomia è data anche dalla

grande capacità dei serbatoi.

Vispa 35 E è ideale per la pulizia di piccoli spazi non eccessivamente ingombrati ed ha un'autonomia infinita garantita dalla presenza del cavo.



Vispa 35 B
Il vano batteria è facile da raggiungere e permette una immediata sostituzione della batteria



Vispa 35 E
Il pratico gancio può essere utilizzato come fermacavo, quando la macchina è al lavoro, o come portacavo (prolunga da 15 m disponibile come optional su richiesta)



Vispa 35 E/B. Semplicemente pronta all'uso

Vispa 35 E/B è facile da utilizzare: dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente, agganciato le spazzole e abbassato il tergilavaggio, si può iniziare a lavorare.

- I comandi sono intuitivi e di facile lettura
 - Azionare l'interruttore per la fuoriuscita dell'acqua
 - Azionare l'interruttore del motore spazzole
 - Azionare l'interruttore del motore dell'aspirazione.


All'attivazione dell'interruttore di sicurezza, con le due mani, sul manubrio parte la spazzola e inizia a scendere l'acqua. Al rilascio dell'interruttore di sicurezza si blocca la fuoriuscita dell'acqua e si ferma la spazzola. L'aspirazione va accesa e spenta manualmente attraverso il relativo interruttore.



Vispa 35 E/B
Per ottenere una buona asciugatura è necessario mantenere sempre pulite le gomme tergilavaggio. La loro sostituzione in caso di usura risulta essere molto semplice



Vispa 35 E/B
Pulizia totale del filtro di aspirazione semplice e pratica



Vispa 35 B
Pulizia periodica del tubo tergilavaggio per garantire un'efficiente aspirazione



Vispa 35 B
Prima di rimuovere il serbatoio soluzione è necessario scollegare l'innesto rapido

DESCRIZIONE TECNICA		Vispa 35 E	Vispa 35 B
Larghezza tergilavaggio	mm	450	450
Spazzola Ø	mm	350	350
Giri spazzola	giri/min	140	140
Motore spazzola	V/Hz - V/W	220-230/50	12/250
Motore aspirazione	V/Hz - V/W	220-230/50	12/250
Pendenza massima superabile	%	2	2
Batteria	V/Ah C5	-	12/65
Dimensioni vano batteria (L x h x l)	mm	-	174-235-286
Peso batteria	kg	-	25



La professionalità del pulito al servizio di tutti

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/trazione	Tensione V/ Frequenza Hz/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Vispa 35 E	350	18	-	220-230/50 110/60 semi aut.	8	10	800	620 1050 440	35
Vispa 35 B	350	20	12/semi aut.	-	10	10	1000	682 1018 440	42 (a vuoto senza batteria) 67 (con batteria)

La macchina è costruita in conformità alle direttive 98/37 CEE, 73/23 CEE, 2004/108 EC, applicando le norme tecniche EN 60335-1, EN 292.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.



Cesena - Tel. 0547 318754 - www.pierigranziani.com

Rivenditore



professional people

COMAC spa
Via Ca' Nova Zamperio, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

LEGENDA:

- Macchina per uso commerciale
- B - Macchina a batteria con valore del voltaggio
- E - Macchina elettrica con valore del voltaggio

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001-2000